

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

SABB DIESEL TYPE L2.093, L3.139, L4.186, L4.186T-LB

PERIODE	KONTROLL
ETTER DE FØRSTE 15 TIMER, ELLER ETTER 3 MÅNEDER	SE ETTER DE FØRSTE 15 DRIFTSTIMER
FØR START ELLER UKENTLIG	KONTROLLER MOTOROLJENIVÅ. KONTROLLER KJØLEVANNISNIVÅ. KONTROLLER BRENNOLJENIVÅ. TAPP VANN OG BUNNFALL FRA VANNUTSKILLER. FETTSMØRING AV HYLSEPAKKBOKS.
HVER 3. MÅNED, ELLER 25 TIMERS DRIFTS- TID	KONTROLLER GEAROLJENIVÅ. KONTROLLER BATTERILADNING OG EKTROLYTTNIVÅ.
EN GANG ÅRLIG, ELLER FOR HVER 200 TIMERS DRIFTSTID	SKIFT MOTOROLJE OG FILTERELEMENT. SKIFT GEAROLJE. SMØR FJERNSTYRINGSORGANER. SKIFT BRENNOLJEFILTER. KONTROLLER REMSTRAMMING. KONTROLLER BLOKKVARMER. KONTROLLER MANIFOLDGLØDEPLUGG KONTROLLER ELEKTRISKE LEDNINGSFORBINDELSER. TREKK OVER SKRUER, MUTRE, SLANGEKLEMMER OG RØRFOR- BINDELSER.
FOR MER INFO:, SE BRUKSANVISNING.	

SPESIFIKASJON FOR MOTOROLJE

TEMP. VED START	° C	° F	MONOGRAD	MULTIGRAD
UNDER	-15	5	5W	5W/20
MELLOM OG	-15 4	5 39	10W	10W/20
MELLOM OG	4 30	39 86	20/20W	15W/40 10W/30

MOTOROLJETYPE: L2/3/4=API SERVICE CC SERIE 3 ELLER MIL-L-2104B.
L4T= API SERVICE CD SERIE 3 ELLER MIL-L-2104C/D.

SUMPOLJEMENGDE: L2.093: 3,2 ltr, L3.139: 3,8 ltr,
L4.186:6,0 ltr, L4T.186:6,5 ltr.

GEAROLJETYPE: ATF (SE I GIR MANUALEN)

GEAROLJEMENGDE: ZF10: 0,35 ltr, ZF12M: 0,56 ltr, ZF25M: 0,75
ltr.

BRENNOLJETYPE: GASSOLJE I HENH. TIL BSS 2869: 1970, CLASS A1/A2
ELLER USA SPEC. ASTM D-975-77, GRADES 1-D OG 2-D
BRENNOLJE TIL BRUK I STERK KULDE MÅ HA GODE
KULDEEGENSKAPER, BLOKK.PUNKT CFPP -25 °C.

KJØLEVANN: BRUK 40 % FROSTVÆSKEBLANDING VED TEMPERATURER
NED
TIL -25°C.